

JA-60B Funk Akkustischer Glasbruchmelder



Der JA 60B wertet die bei einem Glasbruch typischen Frequenzen aus.

Weiters wird neben dem Klirrgeräusch auch die Druckwellenfrequenz gemessen, die beim Einschlagen einer Scheibe entsteht.

Der Glasbruchmelder ist für sämtliche Glasarten, sowie für Einfach- und Mehrfachverglasung geeignet.

Der eingebaute Funksender hat ein hoch entwickeltes digitales Funkkommunikationsprotokoll mit einem hohen Grad an Datensicherheit. Der Melder führt regelmäßig Selbsttests durch und sendet ein Zustandsprotokoll sowie den Batteriestatus an die Zentrale.

Ein eingebauter Sabotagekontakt löst bei Demontage oder Öffnungsversuch des Melders Alarm aus. Der Testmodus ermöglicht das Einstellen und Überprüfen des Melders.

Technische Daten

Detektionsart	akustische Signalanalyse
Spannungsversorgung	3 V - 2 x AAA Batterien 1.5V
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Erfassungsbereich	max. 9m
Funkreichweite	max. 100 m (freies Feld)
Entspricht	EN 50131-1 Klasse 2
Installationsort/ Betriebstemp.	Innenbereich , -10 bis +40°C